

Vis sans fin pour aliment mobile ou fixe

Les vis sans fin sur chariot mobile sont utilisées pour le transport de céréales, d'alimentation animale ou pour d'autres produits industriels. Le moteur peut être placé au centre ou dans une des deux extrémités. Elles sont équipées de trémies de différentes dimensions pour le chargement d'alimentation animale ou d'autres produits industriels. La commande peut être automatique ou manuelle.



| Ø | POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG Kw - mt 3 | POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG Kw - mt 5 | POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG Kw - mt 8 | PORTATA Kg - DELIVERY CAPACITY Kg - PORTEE Kg - FÖRDERLEISTUNG Kg ORIZZONTALE HORIZONTAL WAAGRECHT 0° | INCLINAZIONE - INCLINATION - DEVERS - NEIGUNG | | |
|-----|--|--|--|---|---|-------|-------|
| | | | | | 30° | 60° | 90° |
| 100 | Kw 0,75 | Kw 1,1 | Kw 1,5 | 5900 | 4500 | 2900 | 2000 |
| 120 | Kw 0,75 | Kw 1,5 | Kw 2,2 | 11300 | 8500 | 5200 | 3500 |
| 150 | Kw 1,5 | Kw 2,2 | Kw 3,0 | 26500 | 20500 | 13500 | 9200 |
| 200 | Kw 2,2 | Kw 3,0 | Kw 4,0 | 48700 | 39000 | 24000 | 16500 |

Les vis sans fin et les installations sont conçues pour satisfaire la demande, d'efficacité, de flexibilité et de personnalisation qui provient de l'installation agroalimentaire moderne.