


Infrarot-Melkstandheizung

Der Infrarot-Strahler (1800 Watt) ist geeignet für Wand- und Deckenmontage und ausgestattet mit einem Schwallwasserschutz IP65. Er ist jedem herkömmlichen Quarzstrahler weit überlegen. Mit der Infracontrol Melkstand-Heizsteuerung können, abhängig von Zeit und Temperatur, die Infrarot-Heizkörper geregelt werden.



Technik Richtungsweisende Infrarottechnik, die unbeeinflusst von Wind und Wetter erst durch Auftreffen auf den Körper entsteht und dadurch ideal für den Ausseneinsatz ist.

Qualität Die Kombination der Materialien sorgt für Robustheit und eine hohe Lebensdauer des Produkts. Wetter- und Temperaturwechsel stellen keine Probleme dar.

Sicherheit Höchste elektrische Sicherheit



Vorteile der Infrarot-Melkstandheizung

Direkte Erwärmung von Körpern - Die Infrarotstrahlung ist eine Form des natürlichen Sonnenlichts. Gegenstände und Körper werden direkt erwärmt und die Umgebungsluft nur gering.

Kein Wärmeverlust - Die Luft, die durch die herkömmliche Technik erwärmt wird, verflüchtigt sich rasch (vor allem im Aussenbereich).

Sofortige Wärme - Es sind keine langen Aufheizzeiten notwendig. Die Wärme entsteht unmittelbar nach dem Einschalten.

Keine Wartung - Es muss lediglich die Röhre (nach 5'000 bis 8'000 Std.) gewechselt werden.



MOEL 750 Strahler 230V, 1800Watt, IP65, mit 3m Kabel und Stecker Fr. 210.00



MOEL 500 Elektronische Heizsteuerung + 1 Strahler Fr. 913.00

MOEL 600 Elektronische Heizsteuerung + 2 Strahler Fr. 1'119.00

MOEL650 Elektronische Heizsteuerung + 3 Strahler Fr. 1'293.00



197-200-000-200 Strahler SH FLEX 2000, 2.0kW, 220V, 50/60Hz, IP55, mit Schalter, Kabel, Stecker und Wandhalter, Wärmebereich ca. 12m² Fr. 245.00

Preise exkl. MWST